

GODIGUM PVC/NBR
Polyvinylchlorid weich NBR modifiziert



Beispiele aus unserem Lieferprogramm

			GODIGUM PVC/NBR G056-28	GODIGUM PVC/NBR GY57-78	GODIGUM PVC/NBR GW67-54	GODIGUM PVC/NBR GQ56-29	GODIGUM PVC/NBR GH56-97	GODIGUM PVC/NBR GO57-61	GODIGUM PVC/NBR GY57-71
			schwarz, Spritzguß	transparent, Spritzguß	schwarz, Spritzguß	schwarz, Spritzguß	schwarz, Spritzguß	schwarz, Spritzguß	natur, Extrusion
Dichte	DIN 53479	g/cm³	1,12	1,15	1,32	1,21	1,18	1,23	1,21
Härte (Shore-A)	DIN 53505	°	60	65	74	62	55	65	69
Zugfestigkeit	DIN 53504	N/mm²	> 6	> 10	> 7	> 7	-	> 9	> 17
Bruchdehnung	DIN 53504	%	> 250	> 400	> 230	> 270	-	> 300	> 440

GODIPLAST KUNSTSTOFF-ROHSTOFFE GMBH • Holzer Platz 3 • 66265 Holz • Tel. + 49 68 06/8 50 21 - 0 • Fax + 49 68 06/8 50 21 - 15 • Email service@plast.de • Website www.godiplast.com

Die genannten Werte sind Durchschnittswerte, die durch eine Fülle von möglichen Einflüssen verändert werden können. Eine Gewähr für genannte Werte kann deshalb generell nicht gegeben werden. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von der Verpflichtung der Eignungsprüfung des Produktes für den jeweiligen Einsatzzweck.