

Beispiele aus unserem Lieferprogramm

			GODIPLAST PVC-P GG76-16	GODIPLAST PVC-P GI58-58	GODIPLAST PVC-P GF78-84	GODIPLAST PVC-P GX89-09	GODIPLAST PVC-P GT69-85	GODIPLAST PVC-P GR65-85	GODIPLAST PVC-P GW69-58	GODIPLAST PVC-P GM56-07
			schwarz, Spritzguß, hautverträglich, leichtfließend	klar, Spritzguß, med. Einwegartikel, geeignet für EO- Sterilisation	grau, Spritzguß, gute Zugfestigkeit, Dichtungen	schwarz, Spritzguß, leichtfließend, Steckkupplungen	schwarz 9004, Spritzguß, gute Zugfestigkeit, med. Einwegartikel, geeignet für EO- Sterilisation	schwarz, Spritzguß, weicheste Einstellung, hautverträglich	steingrau, Extrusion, gute Zugfestigkeit	klar, Spritzguß, weiche Einstellung, Dichtungen
<b>Dichte</b>	<b>DIN 53479</b>	<b>g/cm<sup>3</sup></b>	1,39	1,20	1,35	1,46	1,27	1,30	1,31	1,19
<b>Härte (Shore-A)</b>	<b>DIN 53505</b>	<b>°</b>	62	74	77	85	93	45	92	55
<b>Zugfestigkeit</b>	<b>DIN 53504 längs zur Molekül- ausrichtung DIN 53504</b>	<b>N/mm<sup>2</sup></b>	> 5	> 9,5	> 12	> 8	> 15	> 2,5	> 18	> 5
<b>Bruchdehnung</b>	<b>längs zur Molekül- ausrichtung</b>	<b>%</b>	> 250	> 300	> 230	> 100	> 200	> 300	> 120	> 300